



PM

Pm

SIGUIENDO LA TRADICIÓN DE FORMA DIFERENTE

 **sencotel**



- Sencotel se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas sin previo aviso.
- Sencotel reserves the right to make possible modifications without previous notice.
- Sencotel si riserva di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.
- Sencotel se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans préavis.

- Marcas:



- Normas Agroalimentarias.



SENCOTEL S.I.

Pol. Ind. Rafelcofer - C/ Tramuntana - 10

46116 RAFELCOFER (VALENCIA-ESPAÑA)

Tel. +34 962 801 112 • Fax +34 962 800 557

E-mail: info@sencotel.es • www.sencotel.com



ENFRIADOR DE BEBIDAS POST-MIX PM4

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 4 sabores, 4 pulsadores para el producto, 4 conos de mezcla.
- Contenedores: bag-in-box o garrafas externas de cualquier capacidad.
- Depósito de agua fría de 12 litros con posibilidad de conexión a la red hídrica.
- Preestablecido para la erogación de cantidades de 200cc.
- Posibilidad de modificar la cantidad de la bebida.
- Regulación manual de la proporción agua/concentrado.
- Perfecta mezcla de agua y concentrado.
- Posibilidad de mantener bloqueados los pulsadores del producto con el circuito frigorífico en marcha (stand-by).
- Posibilidad de erogación continua "manteniendo apretado el pulsador".
- Posibilidad de erogación de 70 bebidas consecutivas de 200 cc con temperatura entre los 7° C y los 11° C (con conexión a la red hídrica).

2. INSTALACIÓN:

Rápida conexión de los tubos a los contenedores de concentrados, y rápida conexión a la red hídrica (o llenado manual del depósito de agua).

3. LIMPIEZA:

El depósito del agua y los conos de mezcla son fácilmente desmontables y lavables.

4. ASISTENCIA Y MANUTENCIÓN:

Inspección de la máquina inmediata con la simple apertura de la puerta.



FRIGOBIBITA POST-MIX PM4

1. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 4 gusti, 4 pulsanti prodotto, 4 coni di miscelazione
- Contenitori: bag-in-box o taniche esterne di qualsiasi capacità.
- Serbatoio acqua fredda da 12 litri con predisposizione allacciamento rete idrica.
- Pretarata per la erogazione di bevande da 200cc.
- Possibilità di variare la quantità della bevanda.
- Regolazione manuale della proporzione acqua/sciroppo.
- Perfetta miscelazione acqua e sciroppo.
- Possibilità di mantenere tasti prodotto bloccati e impianto frigorifero funzionante (stand-by).
- Possibilità di impostare erogazione continua "mantenendo il tasto premuto".
- Possibilità di erogare circa 70 bevande consecutive da 200 cc con temperatura compresa tra i 7° C e gli 11° C con collegamento alla rete idrica.

2. INSTALLAZIONE:

Veloce collegamento tubi ai contenitori sciroppo, e veloce collegamento alla rete idrica (o riempimento manuale della vasca).

3. PULIZIA:

Vasca e coni di miscelazione facilmente smontabili e lavabili.

4. ASSISTENZA E MANUTENZIONE:

Ispezione della macchina immediata con la semplice apertura dello sportello.



DRINK COOLER POST-MIX PM4

1. TECHNICAL DATAS:

- 4 flavours, 4 push buttons for the product, 4 mixing cones.
- Containers: bag-in-box or external tanks of any capacity.
- 12 Lt. cold water tank. Availability of connection to the water line.
- Pre-adjusted to dispense 200cc.
- Drink quantity can be modified.
- Concentrate/water ratio can be adjusted manually.
- Perfect mixing of water and concentrate.
- Possibility of keeping the product push buttons locked with the cooling circuit on (stand-by mode).
- Possibility to dispense continuously "by keeping the push button pressed".
- Possibility to dispense 70 consecutive drinks of 200cc at a temperature between 7 and 11° C (with connection to the water line).

2. INSTALLATION:

Quick connection of the tubes to the concentrate containers and quick connection to the water line (or manual filling up of the water tank).

3. CLEANING:

The water tank and the mixing cones can be easily disassembled and cleaned.

4. ASSISTANCE AND MAINTENANCE:

Immediate inspection of the machine by just opening the door.



REFROIDISSEUR DE BOISSONS POST-MIX PM4

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- 4 parfums, 4 touches pour le produit, 4 cônes de mélange.
- Containers: bag-in-box ou bidons externes de n'importe quelle capacité.
- Bac d'eau froide de 12 Lt. Possibilité de connection au réseau hydrique.
- Préétabli pour servir 200cc.
- Possibilité de modifier la quantité de boisson.
- Dosage du rapport eau/concentré par réglage manuel.
- Mélange parfait d'eau et de concentré.
- Possibilité de maintenir les touches du produit bloquées avec le circuit frigorifique en marche (stand-by).
- Possibilité de distribution continue "en maintenant la touche enfoncée".
- Possibilité de distribution de 70 boissons consécutives de 200 cc à une température entre 7 et 11° C (avec connection au réseau hydrique).

2. INSTALLATION:

Connection rapide des tubes aux bidons de concentré et connection rapide au réseau hydrique (ou remplissage manuel du bac à eau).

3. NETTOYAGE:

Le bac à eau et les cônes de mélange sont facilement démontables et lavables.

4. ASSISTANCE ET ENTRETIEN:

Inspection immédiate de la machine par simple ouverture de la porte.

PM

	Capacidad Capacity Capacità Capacité lt	Dimensiones LxPxH Dimensions LxDxH Dimensioni LxPxH Dimensions LxPxH cm	Peso neto Net weight Peso netto Poids net kg	Peso bruto Brut weight Peso lordo Poids brut kg	Embalaje cartón Export carton Imballo cartone Carton export cm	Watt
PM-4	12	32 x 44,5 x 84,5	40	-	-	350



GRANIZADORAS • SLUSH MACHINES
GRANITORI • MACHINES POUR GRANITE